

photo non contractuelle



SÈCHEUSES-REPASSEUSES

Cette gamme de repasseuses compactes grâce à leurs dimensions réduites peuvent facilement être installées dans des locaux exigus

Retour frontal du linge, Rouleau tournant entraîné par bandes de séchages, Chambre de combustion créée dans le rouleau, Brûleur au titane avec distribution de la flamme sur la totalité de la surface du rouleau, Effet Venturi par la parfaite distribution de la flamme, Pression constante du linge sur le rouleau (matériel Nomex), Système d'aspiration des fumées et des vapeurs selon les normes environnementales et de sécurité CE les plus strictes en vigueur, Vitesse de repassage réglable, Thermostat électronique, Peinture Epoxy

CARACTÉRISTIQUES - POINTS FORTS

Dimensions du rouleau : 325 x 2100 mm
Production horaire théorique : 56 kg

Version Gaz ou Électrique

RÉFÉRENCES

Calandre G 21-35 Gaz

Calandre G 21-35 Électrique

MODÈLE	G 21-35
DIMENSIONS ROULEAU	2100 x Ø 325 mm
VITESSE DE REPASSAGE (VARIABLE)	1,6 ÷ 5 m/min
ALIMENTATION	V.400/3N/50Hz
DÉBIT THERMIQUE (VER. GAZ)	27 kW
CONSOMMATION GAZ	gaz naturel 2,82 m ³ /h propane 2,00 kg/h
PUISSANCE DE CHAUFFAGE (VER. EL)	23,4 kW
PUISSANCE MOTEURS	1 kW
PRODUCTION HORAIRE	56 kg (u.r. 50%)
DIMENSIONS CALANDRE	2640x550x1100 mm
DIMENSIONS EMBALLAGE	2850x690x1500 mm
POIDS NET / BRUT	548 / 580 kg