

LAVE LINGE HAUTE VITESSE R-8 ET SECHOIR S-8

CARACTÉRISTIQUES LAVE LINGE R-8

- ♣ Capacité charge 8 kg de linge sec / cycle
- Tambour et cuve en acier inoxydable.
- Meuble exterieur blanc ou modèle inox.
- 4 Programmateur électronique: programmable par PDA ou PC.
- 4 6 programmes standards avec modification des phases : temps, température. Indication lumineuse de phase,
- ♣ Trois vitesses d'essorage: 500, 650 ou 1000 rpm.
- ♣ Facteur G: 300.
- Chauffage électrique.
- Vidange par pompe.
- ♣ Option: monnayeur dans le meuble.

CARACTÉRISTIQUES SECHOIR S-8

MODÈLE ANALOGIQUE

- Capacité charge 8 kg de linge sec/cycle (198 litres)
- Meuble vitrifié blanc.
- Contrôle analogique
- Chauffage electrique.
- Cool Down: Refroidissement progressif à la fin du cycle.

MODÈLE LIBRE-SERVICE

- Capacité 8kg.
- Programmateur electronique avec ecran.
- Monnayeur dans le meuble
- Chauffage electrique.
- CoolDown:Refroidissement progressif à la fin du cycle.





REPASSAGE INDUSTRIEL - PRESSINGS - LAVERIES - CONFECTION - AUTOMOBILE - DENTAIRE

S.A.S au capital de 536 205 € - TVA. FR 93784119315 784 119 315 RCS Bourg-en-Bresse- APE 2894Z

E mail : info@covemat.fr www.covemat.fr

Route de Baneins
01990 Saint Trivier sur Moignans - FRANCE **Tél : ++ 33 (0)4 74 55 82 42**

Fax: ++ 33 (0)4 74 55 80 15



Caractéristiques Techniques	Unité	R-8	S-8	
Capacité	Kg	8	8	
Volume tambour	Lts	80	198	
Diamètre tambour	mm	535	660	
Vitesse essorage	rpm	1000	580	
Puissance				
Branchement electrique	230V I/ -400 III 50Hz			
Chauffage electrique	kW	5,5	5,4	
Debit d'air	mm		100	

Encombrement	Unité	R-8 Net	S-8 Net
Longueur	mm	683	683
Hauteur	mm	1092	1080
Profondeur	mm	711	711
Poids	Kg	113	60



S-8 analogique

REPASSAGE INDUSTRIEL - PRESSINGS - LAVERIES - CONFECTION - AUTOMOBILE - DENTAIRE

S.A.S au capital de 536 205 € - TVA. FR 93784119315 784 119 315 RCS Bourg-en-Bresse- APE 2894Z

E mail : info@covemat.fr www.covemat.fr Route de Baneins
01990 Saint Trivier sur Moignans - FRANCE

Tél: ++ 33 (0)4 74 55 82 42 Fax: ++ 33 (0)4 74 55 80 15