

**DIRECT DRIVE
FOR SMOOTH
RUNNING**



OV 904-040

OV 900 SERIES

Global OV 900 Series HIGH SPEED OVERLOCK MACHINES

OV 900

Direct drive high speed overlock machines with built-in mini servo motor and fully automatic lubrication. The machine is equipped with a push-button type stitch length adjustment and a lever type differential feed ratio adjustment.

Máquina overlock de alta velocidad con mini servo motor incorporado de impulsión directa y lubricación automática. La máquina esta equipada con pulsador de ajuste para el largo de puntada y una palanca para el ajuste del arrastre diferencial.

Hochleistungs-Überwindlung Nämmaschine mit vollautomatischer Schmierung. Maschine wird angetrieben durch einem intergriertem mini servo motor. Diese Maschine hat Stichlängen-Einstellung mit Druckknopf und Differentialtransport-Einstellung mit hebel.

Surfileuse ultra rapide avec entrainement direct par mini moteur servo intégré et lubrification entièrement automatique. Réglage de la longueur du point par bouton poussoir et réglage de la valeur du différentiel par levier.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 8000 spm

FEED TYPE
differential feed

DIFFERENTIAL FEED RATIO
1:0.7 - 1:2

STITCH LENGTH
max 3,8 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 5,5 mm

NEEDLE TYPE
DC x 27

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

TYPE MODEL	STITCH TYPE	NUMBER OF NEEDLES	NUMBER OF THREADS	NEEDLE DISTANCE MM	OVEREDGING (MM)		STITCH LENGTH MM	MAX. SEWING SPEED
					WIDTH	WIDTH OVERAL		
OV 904-040		1	3	—	4	4	0,6 - 3,8	8000
OV 914-240		2	4	2	4	6	0,6 - 3,8	7500
OV 916-340		2	5	3	4	7	0,6 - 3,8	7000
OV 916-550		2	5	5	5	10	0,6 - 3,8	7000